



# Emcefix

## Farbtonübersicht

EXPERTISE  
CONCRETE COSMETICS





## Emcefix-Spachtel F lang

# Emcefix

Das Emcefix-Spachtelprogramm ist ein komplettes System von aufeinander abgestimmten hochwertigen, kunststoffvergüteten Grob-, Fein- und Superfeinspachteln für ein optimales Finish Ihrer Betonflächen.

### Beispielhafter Systemaufbau mit Emcefix

<b>Fein- oder Superfeinspachtel</b>	Emcefix-Spachtel F lang / F rapid / F extra fein
<b>Grobspachtel</b>	Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G ultra
<b>Haftbrücke</b>	Emcefix-Haftbrücke (bei G ultra integriert)
<b>Untergrund*</b>	Beton

\* Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein sowie eine genügende Rauigkeit aufweisen. Der Untergrund muss vorgesennt werden, sodass die Fläche zwar mattfeucht, aber noch saugfähig ist.



#### Emcefix-Spachtel G

**Nicht pigmentierte Grobspachtel** für einlagige Schichtstärken von **6 bis 25 / 40 mm** für die Reprofilierung von tiefen Ausbrüchen.

#### Emcefix-Spachtel G lang

- Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 20 Min.
- Für Flächen/Abbrüche ≤ 1 m<sup>2</sup>
- Für Schichtstärken 6 - 25 mm

#### Emcefix-Spachtel G rapid

- Verarbeitungszeit (bei + 10 °C) ca. 10 Min.
- Für Flächen/Abbrüche ≤ 1 m<sup>2</sup>
- Für Schichtstärken 6 - 25 mm

#### Emcefix-Spachtel G ultra

- Faserverstärkt mit integrierter Haftbrücke
- Für Flächen ≥ 1 m<sup>2</sup>
- Für Schichtstärken 6 - 40 mm



#### Emcefix-Spachtel F

**Farbige Feinspachtel** für Schichtstärken je nach Produkt einlagig von **0,5 / 1 bis 3 / 6 mm** für ein feines Oberflächenfinish.

#### Emcefix-Spachtel F lang

- Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 30 Min.
- Für Schichtstärken 1 - 6 mm
- Für klein- und großflächige Spachtelungen

#### Emcefix-Spachtel F rapid

- Verarbeitungszeit (bei + 10 °C) ca. 15 Min.
- Für Schichtstärken 1 - 6 mm
- Für kleine Flächen

#### Emcefix-Spachtel F extra fein

- Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 30 Min.
- Für Schichtstärken 0,5 - 3 mm
- Für klein- und großflächige Spachtelungen

Hinweis: Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen sind drucktechnisch und materialbedingt. Zur genauen Beurteilung sind Probeflächen anzulegen. Der Farbton ist erst nach vollständiger Durchtrocknung zu bewerten. Weitere Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften entnehmen Sie unserem Verarbeiterhandbuch „Betonkosmetik“. Bei Anwendung der Emcefix-Spachtel sind die Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

## Emcefix-Spachtel F rapid



## Emcefix-Spachtel F extra fein



MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Concrete Industry  
Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop  
Deutschland

Telefon: +49 2041 101-50  
CI@mc-bauchemie.de  
mc-bauchemie.de

Österreich:  
Telefon: +43 2236 387 020  
austria@mc-bauchemie.at  
mc-bauchemie.at

Schweiz:  
Telefon: +41 56 616 68 68  
support@mc-bauchemie.ch  
mc-bauchemie.ch



**BE SURE. BUILD SURE.**

Kontaktdaten

